

SGG **DECOLAQUE** *Verre laqué*

# SGG DECOLAQUE

**La brillance du verre et l'éclat des couleurs !**

## Applications

SGG DECOLAQUE est un vitrage décoratif opaque utilisable en parement dans les espaces intérieurs résidentiels (halls d'entrée, cuisines, salles de bain, etc.) ou professionnels (hôtels, bureaux, laboratoires, hôpitaux, etc.).

Il trouve sa place dans de nombreuses applications :

- revêtement mural, crédences de cuisine ou de salles de bain ;
- mobilier : portes de placard, façades de meubles, etc.

## Avantages

### ● Diversité des couleurs

SGG DECOLAQUE se décline en 31 couleurs classiques, intemporelles ou décoratives.

Sa surface parfaitement lisse reflète la lumière et donne une brillance parfaite aux couleurs.

Les teintes claires apportent de la lumière. Les couleurs foncées créent un effet miroir et donnent de la profondeur.

### ● Association avec d'autres matériaux

Les teintes lumineuses de SGG DECOLAQUE s'harmonisent facilement à d'autres matériaux naturels comme le bois, le métal ou la pierre.

### ● Qualité de l'air intérieur

SGG DECOLAQUE est classé A+ \*, la meilleure notation pour les émissions de composés organiques volatils (COV). Il participe ainsi au maintien d'un environnement sain et non pollué.

\* Test selon la norme ISO 16 000 - Référentiel : France - Saisine Afsset n° 2004/011.

### ● Facilité d'entretien

Le verre laqué SGG DECOLAQUE résiste à tout type de produits d'entretien courants.

Grâce à sa surface parfaitement lisse avec un minimum de joint (voire aucun joint), SGG DECOLAQUE est un matériau particulièrement facile à entretenir.



### ● Sécurité

Pour réduire le risque de blessures en cas de bris, ce produit peut être proposé avec un film de sécurité spécifique : SGG DECOLAQUE SAFE.

### ● Durabilité

Placées en zone humide, les versions métallisées devront impérativement être choisies en version SAFE. La teinte «turquoise métallisé» ne peut en aucun cas être utilisée en milieu humide, même en version SAFE.

## ■ Description

SGG DECOLAQUE est une gamme de verre laqué haute durabilité. Son aspect opaque et coloré est obtenu par le dépôt d'une couche de laque à haute résistance, sur la face arrière du verre.



## ■ Gamme

La gamme SGG DECOLAQUE se compose de 31 teintes dont 7 métallisées. Elles sont également disponibles en version sécurité SGG DECOLAQUE SAFE (nous consulter).

- Épaisseurs et dimensions standard :  
4 mm : 3 210 x 2 550 mm  
6 mm : 3 210 x 2 400 mm
- Autres épaisseurs et dimensions : nous consulter.

Les teintes SGG DECOLAQUE sont déclinées en trois ambiances :

- classique : dégradé de blanc et de couleurs pastel ;
- intemporelle : dégradé de tons neutres ;
- décorative : couleurs vives pour des décors contemporains.

### Les classiques

DL 210 BLANC ALPIN

DL 120 BLANC SATIN

DL 224 ÉCRU

DL 191 BLANC PASTEL

DL 207 VERT D'EAU

DL 160 VERT PALE

SGG 08 BLEU CLAIR\*

### Les intemporelles

DL 183 CAFÉ

DL 220 AMBRE MÉTALLISÉ

DL 280 MARRON TAUPE

DL 181 TERRA

DL 180 CHOCOBRUN

DL 219 ARGENT MÉTALLISÉ

DL 177 GRIS PERLE

SGG 170 GRIS CLAIR\*

DL 215 BLEU MÉTALLISÉ

SGG 19 GRIS TITANE\*

DL 228 GRIS FONCÉ

DL 227 NOIR PROFOND

### Les décoratives

DL 217 OR MÉTALLISÉ

DL 216 CUIVRE MÉTALLISÉ

DL 225 ROUGE ÉCLAT

DL 139 FRAMBOISE

DL 130 ROUGE POURPRE

DL 218 TURQUOISE MÉTALLISÉ

DL 152 BLEU NUIT

DL 214 VERT ONYX MÉTALLISÉ

DL 161 VERT PISTACHE

DL 155 PRUNE

SGG 15 VERT MINT\*

SGG 09 BLEU AQUA\*

\* Ancienne teinte SGG PLANILAQUE EVOLUTION

## ■ Transformation

SGG DECOLAQUE se découpe, se façonne et se perce comme un miroir. Pour la découpe, il est recommandé de placer les volumes sur une table propre afin de protéger la laque.

SGG DECOLAQUE peut aussi être sablé et gravé en profondeur : l'effet esthétique obtenu sera différent selon que le sablage ou la gravure est réalisé côté laque ou côté verre.

## ■ Performances

### Réaction au feu

SGG DECOLAQUE est classé A2-s1-d0 selon la norme EN 13501-1 (anciennement M0).

## ■ Mise en œuvre et entretien

### ● Mise en œuvre

SGG DECOLAQUE se pose uniquement en intérieur, conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.

SGG DECOLAQUE se fixe :

- mécaniquement dans une feuillure ou à l'aide de pattes de fixation ;
- par collage en utilisant des colles neutres translucides et de l'adhésif double face blanc.

En cas de doute sur la compatibilité de la colle, il est indispensable de tester la réaction entre la colle et la laque.

### ● Entretien

Nettoyer à l'aide d'un chiffon propre et doux, avec un produit de nettoyage habituel pour le verre (produit neutre exempt de particules abrasives).

## Recommandations pour une pose réussie

Quel que soit le type de fixation retenu pour poser SGG DECOLAQUE, on veillera à :

- poser le verre laqué devant un mur support plan opaque, propre, sec et exempt de substances agressives ;
- placer le produit face laquée orientée vers le mur ;
- placer les teintes claires devant une paroi de teinte claire et homogène ;
- prévoir un espace de 1 à 2 mm entre deux volumes ;
- réaliser l'étanchéité dans les règles de l'art ;
- ne pas exposer le produit à une température supérieure à 50 °C, ce qui pourrait entraîner la casse du produit ou une légère évolution de sa teinte sur une longue durée.



Distributeur

SGG DECOLAQUE est une marque déposée.

La représentation des 31 teintes ne peut être employée qu'à des fins d'orientation ; la technique d'impression utilisée ne permet pas de reproduire les coloris avec exactitude.

Malgré le soin apporté à la fabrication des produits, de très légères différences de teinte peuvent apparaître entre deux productions.

Photos : Vogelsänger Studios - Gautier. Leda Casa Fotoatelier für Werbung GmbH & Co. KG

  
**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Glass France  
Département Marketing  
BP 30102  
60777 Thourotte cedex

 N° Indigo **0 820 810 820**  
0,118 € TTC / MN

www.saint-gobain-glass.com  
glassinfo.fr@saint-gobain.com